

acniti LLC 1-2-9 Nyoidani Minoh Osaka 562-0011 Japan



Turbiti Fusion

Entdecke, wie der Turbiti Fusion Mikro-Nanoblasengenerator industrielle und Wasseraufbereitungsanwendungen revolutioniert. Er ist auf Effizienz ausgelegt und verarbeitet Luft, O₂, CO₂, N₂ und sogar korrosive Gase wie Ozon. Entdecke detaillierte Spezifikationen, energieeffiziente Funktionen, eine robuste Konstruktion und fortschrittliche Technologie für optimale Leistung in anspruchsvollen Umgebungen. Ganz gleich, ob du auf der Suche nach einem zuverlässigen Gasgemisch, hohen Durchflussraten oder vielseitigen Setup-Optionen bist, auf dieser Seite findest du alles, was du über die Turbiti Fusion-Modelle für den professionellen Einsatz wissen musst. Lies weiter, um ihre Vorteile in der modernen Verarbeitung zu verstehen.



Turbiti Fusion

Turbiti Fusion Mikro-Nanoblasen-Generator

- Turbiti Fusions-Mikro-Nanoblasen-Generator
- Inklusive Plug and Play Pumpe.
- Geringer Gasdruck erforderlich, um das Abrissventil zu öffnen
- Geeignet für den Laboreinsatz und den Dauereinsatz in kleinen Anwendungen
- Frequenzantrieb f
 ür die Drehzahlregelung der Pumpe enthalten

Der Turbiti Fusion Mikro-Nanoblasen-Generator wurde entwickelt, um die Gas-Flüssigkeits-Mischung effizienter zu gestalten, mit klaren Anwendungsmöglichkeiten in der Wasseraufbereitung, Aquakultur und verschiedenen biochemischen Prozessen. Das Besondere an dem System ist, dass es jede Minute eine enorme Anzahl von ultrafeinen Bläschen erzeugt, nämlich Milliarden, was die Sauerstoffanreicherung deutlich erhöht und dazu beiträgt, Gase wie Stickstoff, CO₂, Ozon oder ganz normale Luft zu lösen.

Das System ist in zwei Hauptversionen erhältlich: die 7er und 8er Serie. Beide verwenden eine Pumpe aus Edelstahl, die auch in raueren Umgebungen eingesetzt werden kann. Einige Modelle sind speziell für die Arbeit mit Meerwasser oder korrosiven Gasen ausgelegt, die sonst zu einem großen Wartungsaufwand führen können. Apropos Wartung: Das ist einer der Vorteile dieses Systems - es ist so konstruiert, dass du nicht ständig daran herumfummeln musst.

Der Energieverbrauch hält sich ebenfalls in Grenzen, was zum Teil auf den variablen Frequenzantrieb und ein Design zurückzuführen ist, das eher durchdacht als auffällig ist. Er ist kompakt, braucht nicht viel Platz und bietet eine Reihe von Installationsoptionen, die es leichter machen könnten, ihn in bestehende Anlagen einzubauen, anstatt große Umgestaltungen zu erzwingen.

Die Leistung des Turbiti Fusion liegt zwischen 540 und 900 Litern pro Stunde. Er funktioniert bei Wassertemperaturen zwischen dem Gefrierpunkt und 40°C und bei Lufttemperaturen von -10°C bis 40°C - also ziemlich vielseitig in den meisten normalen Klimazonen.

Für Fachleute sind jedoch weniger die technischen Daten auf dem Papier interessant, sondern vielmehr der Vergleich mit anderen Systemen. Im Vergleich zu statischen Mischern oder Rotationssystemen erreicht er in der Regel einen höheren Gehalt an gelöstem Sauerstoff und ist im Dauerbetrieb zuverlässiger. Wie bei jeder Spezialausrüstung hängt der Wert des Systems natürlich davon ab, ob dein Projekt wirklich diesen Grad an Sauerstoffsättigung benötigt, aber für Menschen, die in anspruchsvollen Wasserumgebungen arbeiten, scheint es einen Vorteil zu bieten.



turbiti fusion 707 115v

	Beschreibung	Metrisch	Kaiserlich
1	Modellname	turbiti fusion 707 115V	turbiti fusion 707 115V
2	Modellnummer	turbiti_fusion_707_115V	turbiti_fusion_707_115V
	Flüssigkeit	Metrisch	Kaiserlich
3	Mindestdurchfluss / Minute	9.0 Liter	2.4 Gallone
4	Maximaler Durchfluss / Minute	15 Liter	4.0 Gallone
5	Mindestdurchfluss / Stunde	540 Liter	143 Gallone
6	Maximaler Durchfluss / Stunde	900 Liter	238 Gallone
7	Wassertemperatur Minimum	0 °C	32 °F
8	Wassertemperatur maximal	40 °C	104 °F
9	Verfügbarkeit und Größe des Schmutzfängers		
10	Empfohlene(r) Einlassfilter	Small pump inlet filter series	Small pump inlet filter series
	Umgebung	Metrisch	Kaiserlich
11	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C	14 °F
12	Maximale Umgebungstemperatur	40 °C	104 °F
13	Relative Luftfeuchtigkeit Minimum	0 %	0 %
14	Relative Luftfeuchtigkeit maximal	90 %	90 %
	Gas	Metrisch	Kaiserlich
15	Mindestdurchfluss / Minute	0.2 Liter	0.1 Gallone



	Gas	Metrisch	Kaiserlich
16	Maximaler Durchfluss / Minute	0.6 Liter	0.2 Gallone
17	Mindestdurchfluss / Stunde	12 Liter	3.2 Gallone
18	Maximaler Durchfluss / Stunde	36 Liter	9.5 Gallone
19	Druck Minimum	50 kPa	7 PSI
20	Druck maximal	400 kPa	58 PSI
21	Gasqualität		No corrosive gases
22	Gas Bemerkung	O2, Luft, CO2, N2	O2, Luft, CO2, N2
	Elektrisch	Metrisch	Kaiserlich
23	Einheit Phase Ø Spannung	1 Ø 115 VAC	1 Ø 115 VAC
24	Stromverbrauch der Einheit	850 Watt	850 Watt
25	Benetzte Teile	SUS304, SUS316, PVC, ASA, Messing	SUS304, SUS316, PVC, ASA, Messing
26	Pumpenmodell		
27	Pumpe Phase Ø Spannung		
28	Pumpenmotor 50Hz	550 Watt	0.7 hp
29	Pumpenkopf 50Hz	35 Zähler	115 ft
30	Pumpe Phase Ø Spannung 60Hz		
31	Einstellung des Pumpendrucks		
	Kontrolle		

32 Kontrolle

	Verbindungen	Metrisch	Kaiserlich
33	Wassereinlass	RC 3/4"	RC 3/4"
34	Wasserauslass	RC 3/8"	RC 3/8"
35	Gaseinlass	6mm oder 1/4"	6mm oder 1/4"



	Abmessungen & Gewicht	Metrisch	Kaiserlich
36	Abm. (B) x (T) x (H)	270 x 550 x 450 mm	10.6 x 21.7 x 17.7 Zoll
37	Gewicht	18.8 Kg	41.4 lbs.
38	Versandmaße. (b)x(d)x(h)	36 x 61 x 46 cm	14 x 24 x 18 Zoll
39	Versandgewicht	21 Kg	46 lbs.



turbiti fusion 707 230v

	Beschreibung	Metrisch	Kaiserlich
1	Modellname	turbiti fusion 707 230V	turbiti fusion 707 230V
2	Modellnummer	turbiti_fusion_707_230V	turbiti_fusion_707_230V
	Flüssigkeit	Metrisch	Kaiserlich
3	Mindestdurchfluss / Minute	9.0 Liter	2.4 Gallone
4	Maximaler Durchfluss / Minute	15 Liter	4.0 Gallone
5	Mindestdurchfluss / Stunde	540 Liter	143 Gallone
6	Maximaler Durchfluss / Stunde	900 Liter	238 Gallone
7	Wassertemperatur Minimum	0 °C	32 °F
8	Wassertemperatur maximal	40 °C	104 °F
9	Verfügbarkeit und Größe des Schmutzfängers		
10	Empfohlene(r) Einlassfilter	Small pump inlet filter series	Small pump inlet filter series
	Umgebung	Metrisch	Kaiserlich
11	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C	14 °F
12	Maximale Umgebungstemperatur	40 °C	104 °F
13	Relative Luftfeuchtigkeit Minimum	0 %	0 %
14	Relative Luftfeuchtigkeit maximal	90 %	90 %
	Gas	Metrisch	Kaiserlich
15	Mindestdurchfluss / Minute	0.2 Liter	0.1 Gallone

35 Gaseinlass



	Gas	Metrisch	Kaiserlich
16	Maximaler Durchfluss / Minute	0.6 Liter	0.2 Gallone
17	Mindestdurchfluss / Stunde	12 Liter	3.2 Gallone
18	Maximaler Durchfluss / Stunde	36 Liter	9.5 Gallone
19	Druck Minimum	50 kPa	7 PSI
20	Druck maximal	400 kPa	58 PSI
21	Gasqualität		No corrosive gases
22	Gas Bemerkung		O2, Air, CO2, N2
	Elektrisch	Metrisch	Kaiserlich
23	Einheit Phase Ø Spannung	1 Ø 230 VAC	1 Ø 230 VAC
24	Stromverbrauch der Einheit	850 Watt	850 Watt
25	Benetzte Teile		
26	Pumpenmodell		
27	Pumpe Phase Ø Spannung		
28	Pumpenmotor 50Hz	550 Watt	0.7 hp
29	Pumpenkopf 50Hz	35 Zähler	115 ft
30	Pumpe Phase Ø Spannung 60Hz		
31	Einstellung des Pumpendrucks		
32	Kontrolle		
	Verbindungen	Metrisch	Kaiserlich
33	Wassereinlass		RC 3/4"
34	Wasserauslass		RC 3/8"

6 Copyright © 2025

6mm or 1/4"



	Abmessungen & Gewicht	Metrisch	Kaiserlich
36	Abm. (B) x (T) x (H)	270 x 550 x 450 mm	10.6 x 21.7 x 17.7 Zoll
37	Gewicht	18.8 Kg	41.4 lbs.
38	Versandmaße. (b)x(d)x(h)	36 x 61 x 46 cm	14 x 24 x 18 Zoll
39	Versandgewicht	21 Kg	46 lbs.



turbiti fusion 808 115v

	Beschreibung	Metrisch	Kaiserlich
1	Modellname	turbiti fusion 808 115V	turbiti fusion 808 115V
2	Modellnummer	turbiti_fusion_808_115	turbiti_fusion_808_115
	Flüssigkeit	Metrisch	Kaiserlich
3	Mindestdurchfluss / Minute	9.0 Liter	2.4 Gallone
4	Maximaler Durchfluss / Minute	15 Liter	4.0 Gallone
5	Mindestdurchfluss / Stunde	540 Liter	143 Gallone
6	Maximaler Durchfluss / Stunde	900 Liter	238 Gallone
7	Wassertemperatur Minimum	0 °C	32 °F
8	Wassertemperatur maximal	40 °C	104 °F
9	Verfügbarkeit und Größe des Schmutzfängers		
	Umgebung	Metrisch	Kaiserlich
10	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C	14 °F
11	Maximale Umgebungstemperatur	40 °C	104 °F
12	Relative Luftfeuchtigkeit Minimum	0 %	0 %
13	Relative Luftfeuchtigkeit maximal	90 %	90 %
	Gas	Metrisch	Kaiserlich
14	Mindestdurchfluss / Minute	0.2 Liter	0.1 Gallone
15	Maximaler Durchfluss / Minute	0.6 Liter	0.2 Gallone



	Gas	Metrisch	Kaiserlich
16	Mindestdurchfluss / Stunde	12 Liter	3.2 Gallone
17	Maximaler Durchfluss / Stunde	36 Liter	9.5 Gallone
18	Druck Minimum	50 kPa	7 PSI
19	Druck maximal	400 kPa	58 PSI
20	Gasqualität	Keine korrosiven Gase	Keine korrosiven Gase
21	Gas Bemerkung	O2, Luft, CO2, N2, O3	O2, Luft, CO2, N2, O3
	Elektrisch	Metrisch	Kaiserlich
22	Einheit Phase Ø Spannung	1 Ø 115 VAC	1 Ø 115 VAC
23	Stromverbrauch der Einheit	850 Watt	850 Watt
24	Benetzte Teile	SUS304, SUS316, PVC, ASA	SUS304, SUS316, PVC, ASA
25	Pumpenmodell		
26	Pumpe Phase Ø Spannung		
27	Pumpenmotor 50Hz	550 Watt	0.7 hp
28	Pumpenkopf 50Hz	35 Zähler	115 ft
29	Pumpe Phase Ø Spannung 60Hz		
30	Einstellung des Pumpendrucks		
31	Kontrolle		
	Verbindungen	Metrisch	Kaiserlich
32	Wassereinlass	RC 3/4"	RC 3/4"
33	Wasserauslass	RC 3/8"	RC 3/8"
34	Gaseinlass	6mm oder 1/4"	6mm oder 1/4"

Metrisch

Kaiserlich

Abmessungen & Gewicht



	Abmessungen & Gewicht	Metrisch	Kaiserlich
35	Abm. (B) x (T) x (H)	270 x 550 x 450 mm	10.6 x 21.7 x 17.7 Zoll
36	Gewicht	18.8 Kg	41.4 lbs.
37	Versandmaße. (b)x(d)x(h)	36 x 61 x 46 cm	14 x 24 x 18 Zoll
38	Versandgewicht	21 Kg	46 lbs.



turbiti fusion 808 230v

	Beschreibung	Metrisch	Kaiserlich
1	Modellname	turbiti fusion 808 230V	turbiti fusion 808 230V
2	Modellnummer	turbiti_fusion_808_230V	turbiti_fusion_808_230V
	Flüssigkeit	Metrisch	Kaiserlich
3	Mindestdurchfluss / Minute	9.0 Liter	2.4 Gallone
4	Maximaler Durchfluss / Minute	15 Liter	4.0 Gallone
5	Mindestdurchfluss / Stunde	540 Liter	143 Gallone
6	Maximaler Durchfluss / Stunde	900 Liter	238 Gallone
7	Wassertemperatur Minimum	0 °C	32 °F
8	Wassertemperatur maximal	40 °C	104 °F
9	Verfügbarkeit und Größe des Schmutzfängers		
	Umgebung	Metrisch	Kaiserlich
10	Minimale Umgebungstemperatur	-10 ℃	14 °F
11	Maximale Umgebungstemperatur	40 °C	104 °F
12	Relative Luftfeuchtigkeit Minimum	0 %	0 %
13	Relative Luftfeuchtigkeit maximal	90 %	90 %
	Gas	Metrisch	Kaiserlich
14	Mindestdurchfluss / Minute	0.2 Liter	0.1 Gallone
15	Maximaler Durchfluss / Minute	0.6 Liter	0.2 Gallone

34 Gaseinlass

Abmessungen & Gewicht



	Gas	Metrisch	Kaiserlich
16	Mindestdurchfluss / Stunde	12 Liter	3.2 Gallone
17	Maximaler Durchfluss / Stunde	36 Liter	9.5 Gallone
18	Druck Minimum	50 kPa	7 PSI
19	Druck maximal	400 kPa	58 PSI
20	Gasqualität	Keine korrosiven Gase	Keine korrosiven Gase
21	Gas Bemerkung	O2, Luft, CO2, N2, O3	O2, Luft, CO2, N2, O3
	Elektrisch	Metrisch	Kaiserlich
22	Einheit Phase Ø Spannung	1 Ø 230 VAC	1 Ø 230 VAC
23	Stromverbrauch der Einheit	850 Watt	850 Watt
24	Benetzte Teile	SUS304, SUS316, PVC, ASA	SUS304, SUS316, PVC, ASA
25	Pumpenmodell		
26	Pumpe Phase Ø Spannung		
27	Pumpenmotor 50Hz	550 Watt	0.7 hp
28	Pumpenkopf 50Hz	35 Zähler	115 ft
29	Pumpe Phase Ø Spannung 60Hz		
30	Einstellung des Pumpendrucks		
31	Kontrolle		
	Verbindungen	Metrisch	Kaiserlich
32	Wassereinlass	RC 3/4"	RC 3/4"
33	Wasserauslass	RC 3/8"	RC 3/8"

Copyright © 2025

6mm oder 1/4"

Kaiserlich

6mm oder 1/4"

Metrisch



	Abmessungen & Gewicht	Metrisch	Kaiserlich
35	Abm. (B) x (T) x (H)	270 x 550 x 450 mm	10.6 x 21.7 x 17.7 Zoll
36	Gewicht	18.8 Kg	41.4 lbs.
37	Versandmaße. (b)x(d)x(h)	36 x 61 x 46 cm	14 x 24 x 18 Zoll
38	Versandgewicht	21 Kg	46 lbs.