



cniti

LLC آکنی تی
۱-۲-۹ نیوایدانی
مین و اوزاکا
۰۰۱۱-۵۶۲۳
ژاپن

سنسور گاز آب ازن

اندازه گیری و کنترل دقیق سطح ازن در گاز از ۰ تا ۶۰ گرم بر متر مکعب. اصل اندازه گیری بر اساس جذب UV یا پلاروگرافی با پلیمر.

سنسور گاز آب ازن

اندازه گیری دقیقی سطح گاز ازن

- ✓ تشخیص ازن با دقت بالا
- ✓ محدوده اندازه گیری گسترده
- ✓ نظارت در زمان واقعی با خواندن فوری
- ✓ طراحی فشرده و قابل حمل
- ✓ رابط کاربر پسند
- ✓ ساخت و ساز بادوام

Acniti Ozone Monitor ابزاری پیشرفته است که برای اندازه گیری دقیقی و بی درنگ غلظت ازن در صنایع مختلف طراحی شده است. این دستگاه همه کاره دقت و قابلیت اطمینان بی نظیری را ارائه می دهد و آن را به ابزاری ضروری برای متخصصان نظارت بر محیط زیست، مراقبت های بهداشتی و کاربردهای صنعتی تبدیل می کند.

ویژگی های کلی دی

تشخیص ازن با دقت بالا

نمایشگر ما از فناوری حسگر پیشرفته برای اندازه گیری غلظت ازن با دقت استثنایی در زمان واقعی استفاده می کند.

محدوده اندازه گیری گسترده

نمایشگر ازن **Acniti** دارای محدوده اندازه گیری قابل توجهی از ۰-۶۰ میلی گرم در لیتر است که آن را برای کاربردهای مختلف مناسب می کند چه در حال نظارت بر کیفیت هوای محیط باشی و چه ارزیابی غلظت بالای ازن در تنظیمات صنعتی، دستگاه ما خوانش های قابل اعتمادی را در سراسر جهان ارائه می کند. طیف.

نظارت در زمان واقعی با خواندن فوری

داده های غلظت ازن را برای تصمیم گیری سریعی و آگاهانه دریافت کنید. این ویژگی در محیط های صنعتی که زمان های واکنش سریعی برای ایمنی کارگران ضروری است، بسیار مهم است.

طراحی فشرده و قابل حمل

طراحی سبک و قابل حمل مانیتور ما امکان استقرار آسان در برنامہ های ثابت و تلفن همراه را فراهم می آورد.

رابط کاربر پسند

Acniti Ozone Monitor دارای یک صفحه نمایش شهودی و خوانا است که برای کارکردن به حداقل آموزش نیازی دارد.

ساختمان بادوام

ساخته شده برای مقاومت در برابر محیط‌های چالش برانگیز، مانیتور ما حتی زمانی که در معرض رطوبت، گرد و غبار یا دمای شدید قرار می‌گیرد، عمل کرد بالایی دارد.

برنامه‌ها

Acniti Ozone Monitor در صنایع و کاربردهای مختلف برتر است:

- پایت‌محیطی: کیفیت هوا و سطوح آلودگی ازن را با دقت ارزیابی کنید
- ایمنی صنعتی: اطمینان از ایمنی کارگران و رعایت مقررات در تولید، تصفیه آب و تأسیسات تولید مواد شیمیایی
- مراقبت‌های بهداشتی و **amp** آزمایشگاه: نظارت بر سطح ازن در فرآیندهای استریلیزاسیون برای حفظ محیط امن برای کارکنان و بیماران
- کشاورزی: کنترل غلظت ازن در گلخانه‌ها و انبارها برای مدیریت آفات و حفظ محصولات

مزایای مانیتور ازن آکنیتی

- دقت و قابلیت اطمینان: حسگرهای پیشرفته خوانش غلظت ازن قابل اعتماد را در محیط‌های مختلف ارائه می‌دهند
- قابلیت حمل: با طراحی جمع و جور و سبک ما ارزیابی‌های در حال حرکت انجام دهید
- داده‌های بی‌درنگ: برای تصمیم‌گیری سریعی، قرائت‌های غلظت ازن را دریافت کنید
- عملیات کاربر پسند: رابط بصری به حداقل آموزش نیاز دارد که برای کاربران در تمام سطوح تجربه قابل دسترسی است
- تطبیق پذیری: مناسب برای طیف وسیعی از صنایع و کاربردها

نتیجه‌گیری

Acniti Ozone Monitor به عنوان یک ابزار قدرتمند، قابل اعتماد و کاربر پسند برای اندازه‌گیری دقیقی ازن در تنظیمات مختلف متماز است. فناوری سنسور پیشرفته، طراحی قابل حمل و قابلیت‌های داده در زمان واقعی آن را به یک دارایی ضروری برای حرفه‌ای‌های تبدیلی می‌کند که به نظارت دقیقی غلظت ازن نیاز

دارند. برای عمل کرد بینظیر در نظارت بر محیط‌زیست، ایمنی صنعتی، مراقبت‌های بهداشتی و موارد دیگر، مانیتور اوزون Acniti را انتخاب کنید.

eg-۶۱۰ series

شرح	متری ک	امپری ال
۱ اسم مدل	EG-۶۱۰ series	EG-۶۱۰ series
۲ شماره مدل		EG-۶۱۰
مایع	متری ک	امپری ال
۳ موج ودیت و اندازه صافی		
گاز	متری ک	امپری ال
۴ کیفیت گاز		
۵ تذکر گاز		
اتصالات	متری ک	امپری ال
۶ ورودی آب		
۷ مجرای خروج آب		
۸ ورودی گاز		

eg-۵۵۰ series

شرح	متری ک	امپری ال
۱ اسم مدل	EG-۵۵۰ Series	EG-۵۵۰ Series
۲ شماره مدل	EG-۵۵۰	EG-۵۵۰
مایع	متری ک	امپری ال
۳ موجودیت و اندازه صافی		
گاز	متری ک	امپری ال
۴ کیفیت گاز		
۵ تذکر گاز		
اتصالات	متری ک	امپری ال
۶ ورودی آب		
۷ مجرای خروج آب		
۸ ورودی گاز		