



cniti

LLC آکنیتی
۹-۲-۱ نیوایدانی
مین و اوزاکا
۰۰۱۱-۵۶۲۳
ژاپن

اسکی د پمپ نان و حباب های توربیتی

اسکی د پمپ Turbiti O₂ یک مولد حباب بسیار ریز چند منظوره است که برای مکان های کشاورزی، باغبانی و پرورش ماهی مناسب است. اشباع فوق العاده اکسیژن برای مخازن ذخیره آب در روز در باغبانی، محلول های آب آشامیدنی برای مرغ، گاو، خوک و اسب، دادن آب با DO بالا با حباب های بسیار ریز به حیوانات و مضم غذایی آنها را به طور مؤثرتری بهبود می بخشد و منجر به حیوانات سالم تر می شود.



اسکی د پمپ نان و حباب های توربیتی

اسکی د پمپ نان و حباب های توربیتی

- ✓ پیاده سازی آسان در تاسیسات موجود
- ✓ انحلال گاز کارآمد و تولید نان و حباب
- ✓ Clean Tech - محلول های تمیز کننده بدون مواد شیمیایی
- ✓ ترکیب در سیستم های تصفیه فاضلاب
- ✓ سیستم های مورد استفاده برای آب آشامیدنی طیور و دام
- ✓ از فناوری تولید نان و حباب توربیتی استفاده می کند
- ✓ تولید نان و حباب برای استخرهای آبیاری برای کشاورزی
- ✓ در حال حاضر در پمپ های تک فاز و ۳ فاز، ۱۰۲۳۰ ولت، ۳۰۲۳۰ یا ۳۰۴۰۰ ولت موجود است.
- ✓ Turbiti ۶۳۶ for salt and seawater applications

مولد نان و حباب اسکی د پمپ ی که مجموعه کامل است که به راحتی قابل نصب می باشد.

گزینه های پمپ

آکنیتی سری پمپ Ebara DWO, Matrix و Ebara ۳M را برای اسکی د پمپ ارائه می دهد. سری DWO دارای پروانه باز است و برای پمپاژ جامدات معلق در آب مایع مناسب است و جامدات کروی تا ۱۹ میلی متر را جابجا می کند. Ebara ۳M, Matrix یک پمپ استیل ضد زنگ می باشد که برای کاربردهای کشاورزی یا آبیاری پروری مناسب بوده و آب پاک را تامین می کند.

۷۳۷ turbiti مشخصات اسکید پمپ

شرح	متری ک	امپریال
۱ اسم مدل	مشخصات اسکید پمپ Turbiti ۷۳۷	Turbiti ۷۳۷ پمپ
۲ شماره مدل	turbiti_pump- sus۳۰۴_skid_۷۳۷_۳p-۲۳۰۷	turbiti_pump- sus۳۰۴_skid_۷۳۷_۳p-۲۳۰۷
مایع	متری ک	امپریال
۳ موجودیت و اندازه صافی		
محیط	متری ک	امپریال
۴ حداقل دمای محیط	۲۰- °C	۴- °F
۵ حداکثر دمای محیط	۵۰ °C	۱۲۲ °F
گاز	متری ک	امپریال
۶ حداقل جریان / دقیقه	۵۰ لیتر	۱.۳ گالون
۷ حداکثر جریان / دقیقه	۸۰ لیتر	۲.۱ گالون
۸ حداقل جریان / ساعت	۳۰۰ لیتر	۷۹ گالون
۹ حداکثر جریان / ساعت	۴۸۰ لیتر	۱۲۷ گالون
۱۰ فشار حداقل	۱۰۰ کیلوپاسکال	PSI ۱۵
۱۱ فشار حداکثر	۳۵۰ کیلوپاسکال	PSI ۵۱
۱۲ کیفیت گاز		
۱۳ تذکر گاز		
اتصالات	متری ک	امپریال
۱۴ ورودی آب		G ۲.۵" pump suction connection
۱۵ مچرای خروج آب		R ۱", outer thread connection
۱۶ ورودی گاز	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال ۶ میلی متر برای ازن	فشار ۱۰ میلی متر برای ۶ میلی متر برای ازن

توربینی ۶۳۶ مشخصات اسکید پمپ

شرح	متریکی	امپریال
۱ اسم مدل	مشخصات اسکید پمپ Turbiti ۶۳۶	Turbiti ۶۳۶ اسکید پمپ
۲ شماره مدل	turbiti_۶۳۶_pumpsid_۳p- ۲۳۰V_۵۰Hz	turbiti_۶۳۶_pumpsid_۳p- ۲۳۰V_۵۰Hz
مایع	متریکی	امپریال
۳ حداقل جریان / دقیقه	۸۳ لیتر	۲۲ گالن
۴ حداکثر جریان / دقیقه	۲۲۰ لیتر	۵۸ گالن
۵ حداقل جریان / ساعت	M۳ ۵.۰	CF ۱۷۵.۹
۶ حداکثر جریان / ساعت	M۳ ۱۳	CF ۴۶۶
۷ موجودیت و اندازه صافی		
۸ فیلتر (های) ورودی توصیه شده	RF۲۰۰	RF۲۰۰
محیط	متریکی	امپریال
۹ حداقل دمای محیط	۲۰- °C	۴- °F
۱۰ حداکثر دمای محیط	۳۵ °C	۹۵ °F
گاز	متریکی	امپریال
۱۱ حداقل جریان / دقیقه	۵.۰ لیتر	۱.۳ گالن
۱۲ حداکثر جریان / دقیقه	۸.۰ لیتر	۲.۱ گالن
۱۳ حداقل جریان / ساعت	۳۰۰ لیتر	۷۹ گالن
۱۴ حداکثر جریان / ساعت	۴۸۰ لیتر	۱۲۷ گالن
۱۵ فشار حداقل	۱۰۰ کیلو پاس کال	PSI ۱۵
۱۶ فشار حداکثر	۲۲۰ کیلو پاس کال	PSI ۳۲
۱۷ کیفیت گاز		
۱۸ تذکر گاز		

برقی	متری ک	امپریال
۱۹ ولتاژ فاز Ø واحد	۳Ø ۲۳۰/۴۰۰ VAC	۳Ø ۲۳۰/۴۰۰ VAC
۲۰ مصرف برق واحد	۲۲۰۰	
۲۱ قطعات خیس شده	Glasfiber reinforced Noryl	
۲۲ مدل پمپ		
۲۳ ولتاژ فاز Ø پمپ	۳Ø ۲۳۰/۴۰۰ VAC	۳Ø ۲۳۰/۴۰۰ VAC
۲۴ موتور پمپ ۵۰ هرتز	۲۲۰۰ وات	۳۰ اسب بخار
۲۵ هد پمپ ۵۰ هرتز	۱۹ متر	۶۲ فوت
۲۶ فاز پمپ Ø ولتاژ ۶۰ هرتز		
۲۷ تنظیم فشار پمپ	Manual	
۲۸ کنترل	No control	
اتصالات	متری ک	امپریال
۲۹ ورودی آب	G ۲" pump suction connection	
۳۰ مجرای خروج آب	R ۱", outer thread connection	
۳۱ ورودی گاز	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال ۶ میلی متر برای ازن	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال ۶ میلی متر برای ازن
ابعاد و وزن	متری ک	امپریال
۳۲ ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۴۲۰ X ۱۰۱۰ X ۶۶۵ میلی متر	۱۶.۵ X ۳۹.۸ X ۲۶.۲ اینچ
۳۳ وزن	۳۳.۶ کیلوگرام	۷۴.۱ پوند
ملحظات		

ملاحظات

Install and use the product only at an altitude less than ۲۰۰۰ meter ✓

Enable charged operation of ۰.۵ meters below sea level, never more than ۳ meters ✓

Install a foot valve on the intake pipe when the pump is located above sea level ✓

Acoustic level of the pump is less than ۷۰ dBA ✓

Use ۴G۱mm cable to connect the ۳-phase pump, cable type H۰۷RN-F ✓

۳۴ سایر اظهارات

turbiti ۷۴۷ مشخصات اسکید پمپ

شرح	متری ک	امپریال
۱ اسم مدل	مشخصات اسکید پمپ Turbiti ۷۴۷	Turbiti ۷۴۷ پمپ
۲ شماره مدل	turbiti_pump- sus۳۰۴_skid_۷۴۷_۳p-۲۳۰۷	turbiti_pump- sus۳۰۴_skid_۷۴۷_۳p-۲۳۰۷
مایع	متری ک	امپریال
۳ مویجودیت و اندازه صافی		
محیط	متری ک	امپریال
۴ حداقل رطوبت نسبی	% ۰	% ۰
۵ حداکثر رطوبت نسبی	% ۱۰۰	% ۱۰۰
گاز	متری ک	امپریال
۶ حداقل جریان / دقیقه	۱۴ لیتر	۳.۷ گالن
۷ حداکثر جریان / دقیقه	۱۶ لیتر	۴.۲ گالن
۸ حداقل جریان / ساعت	۸۴۰ لیتر	۲۲۲ گالن
۹ حداکثر جریان / ساعت	۹۶۰ لیتر	۲۵۴ گالن
۱۰ فشار حداقل	۱۴۰ کیلو پاس کال	PSI ۲۰
۱۱ فشار حداکثر	۲۶۰ کیلو پاس کال	PSI ۳۸
۱۲ کیفیت گاز	بدون گازهای تخریش کننده، اکسیژن، CO ₂ هوا یا N ₂ به خوبی خوبی کار می کنند	بدون گازهای تخریش کننده، اکسیژن، CO ₂ هوا یا N ₂ به خوبی کار می کنند
۱۳ تذکر گاز		
برقی	متری ک	امپریال
۱۴ ولتاژ فاز Ø واحد	سه فاز (۳) ۲۳۰/۴۰۰ Ø ولت ±۱۰ درصد	سه فاز (۳) ۲۳۰/۴۰۰ Ø ولت ±۱۰ درصد
۱۵ مصرف برق واحد	۳۰۰۰ وات	۳۰۰۰ وات
۱۶ قطعات خیس شده	(SUS۳۰۴) ۳۱۶، نایلون، پی وی سی	(SUS۳۰۴) ۳۱۶، نایلون، پی وی سی
۱۷ مدل پمپ	Ebara ۳(L)M ۵۰-۱۲۵/۳۰	Ebara ۳(L)M ۵۰-۱۲۵/۳۰

برقی	متری ک	امپریال
۱۸ ولتاژ فاز Ø پمپ	۳Ø ۲۳۰/۴۰۰VAC ±۱۰٪	۳Ø ۲۳۰/۴۰۰VAC ±۱۰٪
۱۹ موتور پمپ ۵۰ هرتز	۳۰۰۰ وات	۴۰ اسب بخار
۲۰ هد پمپ ۵۰ هرتز	۱۴ متر	۴۶ فوت
۲۱ فاز پمپ Ø ولتاژ ۶۰ هرتز		
۲۲ روش مکش پمپ	فشار	فشار
۲۳ تنظی م فشار پمپ		
۲۴ کنترل		
اتصالات	متری ک	امپریال
۲۵ ورودی آب	فلنج DN۶۵ مطابق استاندارد DIN ۲۵۳۲	فلنج DN۶۵ مطابق استاندارد DIN ۲۵۳۲
۲۶ مجرای خروج آب	۱.۵ اینچ	۱.۵ اینچ
۲۷ ورودی گاز	۱۰ میلی متر یا ۳/۸ اینچ	۱۰ میلی متر یا ۳/۸ اینچ
ابعاد و وزن	متری ک	امپریال
۲۸ وزن	۶۰ کیلوگرام	۱۳۲.۳ پوند
ملاحظات		
۲۹ سایر اظهارات	توصیه می شود از یک درایو فرکانس با این تلمبه استفاده کنید که کنترل فشار دقیقی را امکان پذیر می کند.	

۷۲۷ turbiti مشخصات اسکید پمپ

شرح	متری ک	امپریال
۱ اسم مدل	مشخصات اسکید پمپ Turbiti ۷۲۷	Turbiti ۷۲۷ پمپ
۲ شماره مدل	turbiti_pump- sus۳۰۴_skid_۷۲۷_۳p-۲۳۰V_۵۰Hz	turbiti_pump- sus۳۰۴_skid_۷۲۷_۳p-۲۳۰V_۵۰Hz
معی	متری ک	امپریال
۳ حداقل جریان / دقیقه	۳۲ لیتر	۸.۵ گالن
۴ حداکثر جریان / دقیقه	۱۳۰ لیتر	۳۴ گالن
۵ حداقل جریان / ساعت	M۳ ۱.۹	CF ۶۷.۸
۶ حداکثر جریان / ساعت	M۳ ۷.۸	CF ۲۷۵.۵
۷ موجودیت و اندازه صافی		
محیط	متری ک	امپریال
۸ حداکثر دمای محیط	۴۰ °C	۱۰۴ °F
گاز	متری ک	امپریال
۹ حداقل جریان / دقیقه	۲۰ لیتر	۰.۵ گالن
۱۰ حداکثر جریان / دقیقه	۵۰ لیتر	۱.۳ گالن
۱۱ حداقل جریان / ساعت	۱۲۰ لیتر	۳۲ گالن
۱۲ حداکثر جریان / ساعت	۳۰۰ لیتر	۷۹ گالن
۱۳ فشار حداقل	۱۰۰ کیلو پاس کال	PSI ۱۵
۱۴ فشار حداکثر	۳۵۰ کیلو پاس کال	PSI ۵۱
۱۵ کیفیت گاز	بدون گازهای تخریش کننده، اکسیژن، CO ₂ هوا یا N ₂ به خوبی کار می کنند	بدون گازهای تخریش کننده، اکسیژن، CO ₂ هوا یا N ₂ به خوبی کار می کنند
۱۶ تذکر گاز		
برقی	متری ک	امپریال
۱۷ ولتاژ فاز Ø واحد	سه فاز (۳) ۲۳۰/۴۰۰ Ø ولت ±۱۰ درصد	سه فاز (۳) ۲۳۰/۴۰۰ Ø ولت ±۱۰ درصد

برقی	متری ک	امپریال
۱۸ مصرف برق واحد	۶۵۰ وات	۶۵۰ وات
۱۹ قطعات خیس شده	۳۱۶ (SUS۳۰۴)، نایلون، پی وی سی	۳۱۶ (SUS۳۰۴)، نایلون، پی وی سی
۲۰ مدل پمپ	Ebara-Matrix-۵-۳	Ebara-Matrix-۵-۳
۲۱ ولتاژ فاز Ø پمپ	۳Ø ۲۳۰/۴۰۰ VAC ±۱۰٪	۳Ø ۲۳۰/۴۰۰ VAC ±۱۰٪
۲۲ موتور پمپ ۵۰ هرتز	۶۵۰ وات	۰.۹ اسب بخار
۲۳ هد پمپ ۵۰ هرتز	۱۶.۹ متر	۵۵ فوت
۲۴ فاز پمپ Ø ولتاژ ۶۰ هرتز		
۲۵ روش مکش پمپ	فشار	فشار
۲۶ تنظیم فشار پمپ		
۲۷ کنترل		
اتصالات	متری ک	امپریال
۲۸ ورودی آب	"۱/۴ ۱	"۱/۴ ۱
۲۹ مچرای خروج آب	"۳/۴	"۳/۴
۳۰ ورودی گاز	۱۰ میلی متر یا ۳/۸ اینچ	۱۰ میلی متر یا ۳/۸ اینچ
ابعاد و وزن	متری ک	امپریال
۳۱ ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۳۴۰ X ۵۴۰ X ۴۰۰ میلی متر	۱۳.۴ X ۲۱.۳ X ۱۵.۷ اینچ
۳۲ وزن	۲۰.۳ کیلوگرام	۴۴.۸ پوند
۳۳ ابعاد برای ارسال. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۵۷ X ۸۷ X ۱۹۲ سانتی متر	۲۲ X ۱۹ X ۳۴ اینچ
۳۴ وزن حمل و نقل	۲۵ کیلوگرام	۵۵ پوند
ملاحظات		
۳۵ سایر اظهارات	توصیه می شود از یک درایو فرکانس با این تلمبه استفاده کنید که کنترل فشار دقیقی را امکان پذیر می کند.	

توربیتی ۷۴۷ ۳۱۶L مشخصات اس کی د پمپ

شرح	متری ک	امپریال
۱ اسم مدل	مشخصات اس کی د پمپ Turbiti ۷۴۷ ۳۱۶L	مشخصات اس کی د پمپ ۷۴۷ ۳۱۶L
۲ شماره مدل	turbiti_pump- sus۳۱۶_skid_۷۴۷- O۳A_۳p-۲۳۰V_۵۰Hz	turbiti_pump-sus۳۱۶_skid_۷۴۷- O۳A_۳p-۲۳۰V_۵۰Hz
اتصالات	متری ک	امپریال
۳ ورودی آب		RC ۱.۵", inner thread
۴ مچرای خروج آب		Flange DN۵۰ according DIN ۲۵۳۲ Standard
۵ ورودی گاز		۱۰ mm push to connect fitting or ۳/۸" on request
ملاحظات		
		.Turbiti pump skid with an ozone resistant pump ✓
۶ سایر اظهارات		Other specifications similar as the turbiti pumpskid ۷۴۷ ✓