



**acniti LLC**  
1-2-9 Nyoidani  
Minoh Osaka  
〒562-0011  
Japon

**acniti**

## **oxiti booster pour concentrateur d'oxygène industriel**

Le 'oxiti booster' est un concentrateur d'oxygène industriel qui répond à la demande d'oxygène gazeux à plus haute pression pour la génération de nanobulles.



# oxiti booster pour concentrateur d'oxygène industriel

## oxiti booster pour concentrateur d'oxygène industriel

- ✓ Oxiti booster un concentrateur d'oxygène PSA fiable
- ✓ Le booster fournit jusqu'à 140 kPa de pression en continu.
- ✓ Full Booster fournit jusqu'à 400 kPa de pression en continu
- ✓ Conçu pour fonctionner 24h/24 et 7j/7
- ✓ Comprend un contrôleur PLC intelligent pour une automatisation plus poussée des processus

## composants de qualité

Le concentrateur d'oxygène industriel oxiti avec booster est construit à partir des mêmes composants de haute qualité que l'oxiti standard. L'oxiti booster est développé pour les applications nécessitant une haute pression. L'oxiti booster peut fournir un volume de 8 litres par minute en continu avec une pression de 140 kPa. L'oxiti Full Booster peut fournir une pression de 350 kPa en continu. Acniti construit l'oxiti à partir de composants japonais de haute qualité tels que Panasonic, Fuji Electric, SMC, Pisco, IDEC et Omron. En dehors de ces fournisseurs, acniti fabrique ses propres composants.

## connectez plusieurs concentrateurs d'oxygène

Complétez le Full Booster avec des concentrateurs d'oxygène supplémentaires pour fournir un plus grand volume d'oxygène à des pressions plus élevées. Lors de la commande, veuillez préciser si vous souhaitez ajouter 2 ou 3 concentrateurs d'oxygène standard supplémentaires pour augmenter le débit d'oxygène.

## applications

Beaucoup de nos clients utilisent l'oxiti pour pousser de l'oxygène dans l'eau. Lorsque la pompe fait tourner la pression de l'eau à 0,12 ou 0,3 mPa, ils ont également besoin d'un concentrateur d'oxygène capable de fournir un volume constant et une pression constante de 0,12 ou 0,3 mPa. L'oxiti Booster et le concentrateur d'oxygène Full Booster sont une solution parfaite pour ces clients car ils leur permettent de faire fonctionner cet équipement 24h/24 et 7j/7.

# industrial booster oxygen concentrator specs 5 lpm 100v

Description		Système Métrique	Système impérial
1	Nom du modèle	industrial booster oxygen concentrator 5 LPM 100V	industrial booster oxygen concentrator 5 LPM 100V
2	Numéro de modèle	oxiti-05-booster-100	oxiti-05-booster-100
Ambiant		Système Métrique	Système impérial
3	Température ambiante minimale	10 °C	50 °F
4	Température ambiante maximale	40 °C	104 °F
5	Humidité relative minimale	15 %	15 %
6	Humidité relative maximale	95 %	95 %
Gaz		Système Métrique	Système impérial
7	Débit minimal / minute	2.0 Litre	0.5 Gallon
8	Courant maximal / minute	5.0 Litre	1.3 Gallon
9	Courant minimum / heure	120 Litre	32 Gallon
10	Débit maximal / heure	300 Litre	79 Gallon
11	Pression minimale	70 kPa	10 PSI
12	Pression maximale	140 kPa	20 PSI
13	Qualité du gaz	87% à 95% d'oxygène	87% à 95% d'oxygène
14	Remarque gaz	air ambiant	air ambiant
Electrique		Système Métrique	Système impérial
15	Tension phase Ø unité	1 Ø 100 VCA 50/60 Hz	1 Ø 100 VCA 50/60 Hz
16	Consommation électrique de l'unité	680 watts 60 Hz ou 560 watts 50 Hz	680 watts 60 Hz ou 560 watts 50 Hz

Electrique		Système Métrique	Système impérial
17	Parties humides		
Connexions		Système Métrique	Système impérial
18	arrivée d'eau		
19	sortie d'eau		
20	Arrivée de gaz	Raccord instantané standard 10 mm, 3/8" sur demande	Raccord instantané standard 10 mm, 3/8" sur demande
Dimensions et poids		Système Métrique	Système impérial
21	Dim. (l) x (p) x (h)	460 x 444 x 705 mm	18.1 x 17.5 x 27.8 pouce
22	poids	32 kg	70.5 livres
23	Dimensions d'expédition (l)x(p)x(h)	60 x 57 x 79 cm	24 x 22 x 31 pouce
24	Poids de livraison	34 kg	75 livres
Remarques			
25	Autres observations	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Altitude 21 degrés Celsius jusqu'à 1 500 mètres (5 000 pieds) sans dégradation, contactez-nous pour plus d'informations sur 1 500 m à 4 000 m (5 000 - 13 000 pieds)</li> <li>✓ Température de stockage de - 20 °C à 60 °C (0 °F à 140 °F)</li> <li>✓ un environnement non protégé ou insuffisamment ventilé ou une puissance de commande incorrecte peut endommager le concentrateur d'oxygène et n'est pas couvert par la garantie.</li> </ul>	

# industrial booster oxygen concentrator specs 5 lpm 200v

Description		Système Métrique	Système impérial
1	Nom du modèle	industrial booster oxygen concentrator 5 LPM 200V	industrial booster oxygen concentrator 5 LPM 200V
2	Numéro de modèle	oxiti-05-booster-200	oxiti-05-booster-200
Ambiant		Système Métrique	Système impérial
3	Température ambiante minimale	10 °C	50 °F
4	Température ambiante maximale	40 °C	104 °F
5	Humidité relative minimale	15 %	15 %
6	Humidité relative maximale	95 %	95 %
Gaz		Système Métrique	Système impérial
7	Débit minimal / minute	2.0 Litre	0.5 Gallon
8	Courant maximal / minute	5.0 Litre	1.3 Gallon
9	Courant minimum / heure	120 Litre	32 Gallon
10	Débit maximal / heure	300 Litre	79 Gallon
11	Pression minimale	70 kPa	10 PSI
12	Pression maximale	140 kPa	20 PSI
13	Qualité du gaz	87% à 95% d'oxygène	87% à 95% d'oxygène
14	Remarque gaz	air ambiant	air ambiant
Electrique		Système Métrique	Système impérial
15	Tension phase Ø unité	1 Ø 200 VCA 60 Hz ou 50 Hz	1 Ø 200 VCA 60 Hz ou 50 Hz

<b>Electrique</b>		<b>Système Métrique</b>	<b>Système impérial</b>
16	Consommation électrique de l'unité	705 watts 60 Hz ou 560 watts 50 Hz	705 watts 60 Hz ou 560 watts 50 Hz
17	Parties humides		
<b>Connexions</b>		<b>Système Métrique</b>	<b>Système impérial</b>
18	arrivée d'eau		
19	sortie d'eau		
20	Arrivée de gaz	Raccord instantané standard 10 mm, 3/8" sur demande	Raccord instantané standard 10 mm, 3/8" sur demande
<b>Dimensions et poids</b>		<b>Système Métrique</b>	<b>Système impérial</b>
21	Dim. (l) x (p) x (h)	460 x 444 x 705 mm	18.1 x 17.5 x 27.8 pouce
22	poids	32 kg	70.5 livres
23	Dimensions d'expédition (l)x(p)x(h)	60 x 57 x 790 cm	24 x 22 x 311 pouce
24	Poids de livraison	34 kg	75 livres

# spécifications du concentrateur d'oxygène industriel 8 lpm 115v

Description		Système Métrique	Système impérial
1	Nom du modèle	Spécifications du concentrateur d'oxygène industriel 8 LPM 115V	Spécifications du concentrateur d'oxygène industriel 8 LPM 115V
2	Numéro de modèle	oxiti-08-booster-115	oxiti-08-booster-115
Ambiant		Système Métrique	Système impérial
3	Température ambiante minimale	10 °C	50 °F
4	Température ambiante maximale	40 °C	104 °F
5	Humidité relative minimale	15 %	15 %
6	Humidité relative maximale	95 %	95 %
Gaz		Système Métrique	Système impérial
7	Débit minimal / minute	2.0 Litre	0.5 Gallon
8	Courant maximal / minute	8.0 Litre	2.1 Gallon
9	Courant minimum / heure	120 Litre	32 Gallon
10	Débit maximal / heure	480 Litre	127 Gallon
11	Pression minimale	70 kPa	10 PSI
12	Pression maximale	140 kPa	20 PSI
13	Qualité du gaz	87% à 95% d'oxygène	87% à 95% d'oxygène
14	Remarque gaz	air ambiant	air ambiant
Electrique		Système Métrique	Système impérial
15	Tension phase Ø unité	1 Ø 115 VCA 60 Hz ou 50 Hz	1 Ø 115 VCA 60 Hz ou 50 Hz



Electrique		Système Métrique	Système impérial
16	Consommation électrique de l'unité	730 watts 60 Hz ou 605 watts 50 Hz	730 watts 60 Hz ou 605 watts 50 Hz
17	Parties humides		
Connexions		Système Métrique	Système impérial
18	arrivée d'eau		
19	sortie d'eau		
20	Arrivée de gaz	Raccord instantané standard 10 mm, 3/8" sur demande	Raccord instantané standard 10 mm, 3/8" sur demande
Dimensions et poids		Système Métrique	Système impérial
21	Dim. (l) x (p) x (h)	460 x 444 x 705 mm	18.1 x 17.5 x 27.8 pouce
22	poids	32 kg	70.5 livres
23	Dimensions d'expédition (l)x(p)x(h)	60 x 57 x 79 cm	24 x 22 x 31 pouce
24	Poids de livraison	34 kg	75 livres
Remarques			
25	Autres observations	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Altitude 21 degrés Celsius jusqu'à 1 500 mètres (5 000 pieds) sans dégradation, contactez-nous pour plus d'informations sur 1 500 m à 4 000 m (5 000 - 13 000 pieds)</li> <li>✓ Température de stockage de - 20 °C à 60 °C (0 °F à 140 °F)</li> <li>✓ un environnement non protégé ou insuffisamment ventilé ou une puissance de commande incorrecte peut endommager le concentrateur d'oxygène et n'est pas couvert par la garantie.</li> </ul>	

# spécifications du concentrateur d'oxygène industriel 5 lpm 115v

Description		Système Métrique	Système impérial
1	Nom du modèle	Spécifications du concentrateur d'oxygène industriel 5 LPM 115V	Spécifications du concentrateur d'oxygène industriel 5 LPM 115V
2	Numéro de modèle	oxiti-05-booster-115	oxiti-05-booster-115
Ambiant		Système Métrique	Système impérial
3	Température ambiante minimale	10 °C	50 °F
4	Température ambiante maximale	40 °C	104 °F
5	Humidité relative minimale	15 %	15 %
6	Humidité relative maximale	95 %	95 %
Gaz		Système Métrique	Système impérial
7	Débit minimal / minute	1.0 Litre	0.3 Gallon
8	Courant maximal / minute	5.0 Litre	1.3 Gallon
9	Courant minimum / heure	60 Litre	16 Gallon
10	Débit maximal / heure	300 Litre	79 Gallon
11	Pression minimale	70 kPa	10 PSI
12	Pression maximale	140 kPa	20 PSI
13	Qualité du gaz	87% à 95% d'oxygène	87% à 95% d'oxygène
14	Remarque gaz	air ambiant	air ambiant
Electrique		Système Métrique	Système impérial
15	Tension phase Ø unité	1 Ø 115 VCA 60 Hz ou 50 Hz	1 Ø 115 VCA 60 Hz ou 50 Hz

Electrique		Système Métrique	Système impérial
16	Consommation électrique de l'unité	730 watts 60 Hz ou 605 watts 50 Hz	730 watts 60 Hz ou 605 watts 50 Hz
17	Parties humides		
Connexions		Système Métrique	Système impérial
18	arrivée d'eau		
19	sortie d'eau		
20	Arrivée de gaz	Raccord instantané standard 10 mm, 3/8" sur demande	Raccord instantané standard 10 mm, 3/8" sur demande
Dimensions et poids		Système Métrique	Système impérial
21	Dim. (l) x (p) x (h)	460 x 444 x 705 mm	18.1 x 17.5 x 27.8 pouce
22	poids	32 kg	70.5 livres
23	Dimensions d'expédition (l)x(p)x(h)	60 x 57 x 79 cm	24 x 22 x 31 pouce
24	Poids de livraison	34 kg	75 livres
Remarques			
25	Autres observations	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Altitude 21 degrés Celsius jusqu'à 1 500 mètres (5 000 pieds) sans dégradation, contactez-nous pour plus d'informations sur 1 500 m à 4 000 m (5 000 - 13 000 pieds)</li> <li>✓ Température de stockage de - 20 °C à 60 °C (0 °F à 140 °F)</li> <li>✓ un environnement non protégé ou insuffisamment ventilé ou une puissance de commande incorrecte peut endommager le concentrateur d'oxygène et n'est pas couvert par la garantie.</li> </ul>	

# spécifications du concentrateur d'oxygène industriel 8 lpm 200v

Description		Système Métrique	Système impérial
1	Nom du modèle	spécifications du concentrateur d'oxygène industriel 8 LPM 200V	spécifications du concentrateur d'oxygène industriel 8 LPM 200V
2	Numéro de modèle	oxiti-08-booster-200	oxiti-08-booster-200
Ambiant		Système Métrique	Système impérial
3	Température ambiante minimale	10 °C	50 °F
4	Température ambiante maximale	40 °C	104 °F
5	Humidité relative minimale	15 %	15 %
6	Humidité relative maximale	95 %	95 %
Gaz		Système Métrique	Système impérial
7	Débit minimal / minute	2.0 Litre	0.5 Gallon
8	Courant maximal / minute	8.0 Litre	2.1 Gallon
9	Courant minimum / heure	120 Litre	32 Gallon
10	Débit maximal / heure	480 Litre	127 Gallon
11	Pression minimale	70 kPa	10 PSI
12	Pression maximale	140 kPa	20 PSI
13	Qualité du gaz	87% à 95% d'oxygène	87% à 95% d'oxygène
14	Remarque gaz	air ambiant	air ambiant
Electrique		Système Métrique	Système impérial
15	Tension phase Ø unité	1 Ø 200 VCA50 Hz	1 Ø 200 VCA50 Hz

<b>Electrique</b>		<b>Système Métrique</b>	<b>Système impérial</b>
16	Consommation électrique de l'unité	620 watts 50 Hz	620 watts 50 Hz
17	Parties humides		
<b>Connexions</b>		<b>Système Métrique</b>	<b>Système impérial</b>
18	arrivée d'eau		
19	sortie d'eau		
20	Arrivée de gaz	Raccord instantané standard 10 mm, 3/8" sur demande	Raccord instantané standard 10 mm, 3/8" sur demande
<b>Dimensions et poids</b>		<b>Système Métrique</b>	<b>Système impérial</b>
21	Dim. (l) x (p) x (h)	460 x 444 x 705 mm	18.1 x 17.5 x 27.8 pouce
22	poids	32 kg	70.5 livres
23	Dimensions d'expédition (l)x(p)x(h)	60 x 57 x 790 cm	24 x 22 x 311 pouce
24	Poids de livraison	34 kg	75 livres

# spécifications du concentrateur d'oxygène industriel 8 lpm 230v

Description		Système Métrique	Système impérial
1	Nom du modèle	Spécifications du concentrateur d'oxygène industriel 8 LPM 230V	Spécifications du concentrateur d'oxygène industriel 8 LPM 230V
2	Numéro de modèle	oxiti-08-booster-230	oxiti-08-booster-230
Ambiant		Système Métrique	Système impérial
3	Température ambiante minimale	10 °C	50 °F
4	Température ambiante maximale	40 °C	104 °F
5	Humidité relative minimale	15 %	15 %
6	Humidité relative maximale	95 %	95 %
Gaz		Système Métrique	Système impérial
7	Débit minimal / minute	2.0 Litre	0.5 Gallon
8	Courant maximal / minute	8.0 Litre	2.1 Gallon
9	Courant minimum / heure	120 Litre	32 Gallon
10	Débit maximal / heure	480 Litre	127 Gallon
11	Pression minimale	70 kPa	10 PSI
12	Pression maximale	140 kPa	20 PSI
13	Qualité du gaz	87% à 95% d'oxygène	87% à 95% d'oxygène
14	Remarque gaz	air ambiant	air ambiant
Electrique		Système Métrique	Système impérial
15	Tension phase Ø unité	1 Ø 230VCA 50 Hz ou 60 Hz	1 Ø 230VCA 50 Hz ou 60 Hz

<b>Electrique</b>		<b>Système Métrique</b>	<b>Système impérial</b>
16	Consommation électrique de l'unité	620 watts 50 Hz ou 765 watts 60 Hz	620 watts 50 Hz ou 765 watts 60 Hz
17	Parties humides		
<b>Connexions</b>		<b>Système Métrique</b>	<b>Système impérial</b>
18	arrivée d'eau		
19	sortie d'eau		
20	Arrivée de gaz	Raccord instantané standard 10 mm, 3/8" sur demande	Raccord instantané standard 10 mm, 3/8" sur demande
<b>Dimensions et poids</b>		<b>Système Métrique</b>	<b>Système impérial</b>
21	Dim. (l) x (p) x (h)	460 x 444 x 705 mm	18.1 x 17.5 x 27.8 pouce
22	poids	32 kg	70.5 livres
23	Dimensions d'expédition (l)x(p)x(h)	60 x 57 x 79 cm	24 x 22 x 31 pouce
24	Poids de livraison	34 kg	75 livres

# spécifications du concentrateur d'oxygène industriel 5 lpm 230v

Description		Système Métrique	Système impérial
1	Nom du modèle	Spécifications du concentrateur d'oxygène industriel 5 LPM 230V	Spécifications du concentrateur d'oxygène industriel 5 LPM 230V
2	Numéro de modèle	oxiti-05-booster-230	oxiti-05-booster-230
Ambiant		Système Métrique	Système impérial
3	Température ambiante minimale	10 °C	50 °F
4	Température ambiante maximale	40 °C	104 °F
5	Humidité relative minimale	15 %	15 %
6	Humidité relative maximale	95 %	95 %
Gaz		Système Métrique	Système impérial
7	Débit minimal / minute	1.0 Litre	0.3 Gallon
8	Courant maximal / minute	5.0 Litre	1.3 Gallon
9	Courant minimum / heure	60 Litre	16 Gallon
10	Débit maximal / heure	300 Litre	79 Gallon
11	Pression minimale	70 kPa	10 PSI
12	Pression maximale	140 kPa	20 PSI
13	Qualité du gaz	87% à 95% d'oxygène	87% à 95% d'oxygène
14	Remarque gaz	air ambiant	air ambiant
Electrique		Système Métrique	Système impérial
15	Tension phase Ø unité	1 Ø 230VCA 50 Hz ou 60 Hz	1 Ø 230VCA 50 Hz ou 60 Hz



<b>Electrique</b>		<b>Système Métrique</b>	<b>Système impérial</b>
16	Consommation électrique de l'unité	620 watts 50 Hz ou 765 watts 60 Hz	620 watts 50 Hz ou 765 watts 60 Hz
17	Parties humides		
<b>Connexions</b>		<b>Système Métrique</b>	<b>Système impérial</b>
18	arrivée d'eau		
19	sortie d'eau		
20	Arrivée de gaz	Raccord instantané standard 10 mm, 3/8" sur demande	Raccord instantané standard 10 mm, 3/8" sur demande
<b>Dimensions et poids</b>		<b>Système Métrique</b>	<b>Système impérial</b>
21	Dim. (l) x (p) x (h)	460 x 444 x 705 mm	18.1 x 17.5 x 27.8 pouce
22	poids	32 kg	70.5 livres
23	Dimensions d'expédition (l)x(p)x(h)	60 x 57 x 79 cm	24 x 22 x 31 pouce
24	Poids de livraison	34 kg	75 livres

# spécifications du concentrateur d'oxygène industriel complet 5 lpm 100

Description		Système Métrique	Système impérial
1	Nom du modèle	Spécifications du concentrateur d'oxygène industriel complet 5 LPM 100	Spécifications du concentrateur d'oxygène industriel complet 5 LPM 100
2	Numéro de modèle	O2_OXITI-05-full-booster_100V	O2_OXITI-05-full-booster_100V
Ambiant		Système Métrique	Système impérial
3	Température ambiante minimale	10 °C	50 °F
4	Température ambiante maximale	40 °C	104 °F
5	Humidité relative minimale	15 %	15 %
6	Humidité relative maximale	95 %	95 %
Gaz		Système Métrique	Système impérial
7	Débit minimal / minute	2.0 Litre	0.5 Gallon
8	Courant maximal / minute	5.0 Litre	1.3 Gallon
9	Courant minimum / heure	120 Litre	32 Gallon
10	Débit maximal / heure	300 Litre	79 Gallon
11	Pression minimale	70 kPa	10 PSI
12	Pression maximale	400 kPa	58 PSI
13	Qualité du gaz	87% à 95% d'oxygène	87% à 95% d'oxygène
14	Remarque gaz	air ambiant	air ambiant
Electrique		Système Métrique	Système impérial

<b>Electrique</b>		<b>Système Métrique</b>	<b>Système impérial</b>
15	Tension phase Ø unité	1 Ø 230VCA 50 Hz ou 60 Hz	1 Ø 230VCA 50 Hz ou 60 Hz
16	Consommation électrique de l'unité	1100 watts 50 Hz ou 1320 watts 60 Hz	1100 watts 50 Hz ou 1320 watts 60 Hz
17	Parties humides		
<b>Connexions</b>		<b>Système Métrique</b>	<b>Système impérial</b>
18	arrivée d'eau		
19	sortie d'eau		
20	Arrivée de gaz	Raccord instantané standard 10 mm, 3/8" sur demande	Raccord instantané standard 10 mm, 3/8" sur demande
<b>Dimensions et poids</b>		<b>Système Métrique</b>	<b>Système impérial</b>
21	Dim. (l) x (p) x (h)	460 x 444 x 705 mm	18.1 x 17.5 x 27.8 pouce
22	poids	38 kg	83.8 livres
23	Dimensions d'expédition (l)x(p)x(h)	60 x 57 x 79 cm	24 x 22 x 31 pouce
24	Poids de livraison	40 kg	88 livres

# spécifications du concentrateur d'oxygène industriel complet 5 lpm 200

Description		Système Métrique	Système impérial
1	Nom du modèle	Spécifications du concentrateur d'oxygène industriel complet 5 LPM 200	Spécifications du concentrateur d'oxygène industriel complet 5 LPM 200
2	Numéro de modèle	O2_OXITI-05-full-booster_200V	O2_OXITI-05-full-booster_200V
Ambiant		Système Métrique	Système impérial
3	Température ambiante minimale	10 °C	50 °F
4	Température ambiante maximale	40 °C	104 °F
5	Humidité relative minimale	15 %	15 %
6	Humidité relative maximale	95 %	95 %
Gaz		Système Métrique	Système impérial
7	Débit minimal / minute	2.0 Litre	0.5 Gallon
8	Courant maximal / minute	5.0 Litre	1.3 Gallon
9	Courant minimum / heure	120 Litre	32 Gallon
10	Débit maximal / heure	300 Litre	79 Gallon
11	Pression minimale	70 kPa	10 PSI
12	Pression maximale	400 kPa	58 PSI
13	Qualité du gaz	87% à 95% d'oxygène	87% à 95% d'oxygène
14	Remarque gaz	air ambiant	air ambiant
Electrique		Système Métrique	Système impérial

<b>Electrique</b>		<b>Système Métrique</b>	<b>Système impérial</b>
15	Tension phase Ø unité	1 Ø 230VCA 50 Hz ou 60 Hz	1 Ø 230VCA 50 Hz ou 60 Hz
16	Consommation électrique de l'unité	1100 watts 50 Hz ou 1320 watts 60 Hz	1100 watts 50 Hz ou 1320 watts 60 Hz
17	Parties humides		
<b>Connexions</b>		<b>Système Métrique</b>	<b>Système impérial</b>
18	arrivée d'eau		
19	sortie d'eau		
20	Arrivée de gaz	Raccord instantané standard 10 mm, 3/8" sur demande	Raccord instantané standard 10 mm, 3/8" sur demande
<b>Dimensions et poids</b>		<b>Système Métrique</b>	<b>Système impérial</b>
21	Dim. (l) x (p) x (h)	460 x 444 x 705 mm	18.1 x 17.5 x 27.8 pouce
22	poids	38 kg	83.8 livres
23	Dimensions d'expédition (l)x(p)x(h)	60 x 57 x 79 cm	24 x 22 x 31 pouce
24	Poids de livraison	40 kg	88 livres

# spécifications du concentrateur d'oxygène industriel complet 8 lpm 115

Description		Système Métrique	Système impérial
1	Nom du modèle	Spécifications du concentrateur d'oxygène industriel complet 8 LPM 115	Spécifications du concentrateur d'oxygène industriel complet 8 LPM 115
2	Numéro de modèle	O2_OXITI-08-full-booster_115V	O2_OXITI-08-full-booster_115V
Ambiant		Système Métrique	Système impérial
3	Température ambiante minimale	10 °C	50 °F
4	Température ambiante maximale	40 °C	104 °F
5	Humidité relative minimale	15 %	15 %
6	Humidité relative maximale	95 %	95 %
Gaz		Système Métrique	Système impérial
7	Débit minimal / minute	2.0 Litre	0.5 Gallon
8	Courant maximal / minute	8.0 Litre	2.1 Gallon
9	Courant minimum / heure	120 Litre	32 Gallon
10	Débit maximal / heure	480 Litre	127 Gallon
11	Pression minimale	70 kPa	10 PSI
12	Pression maximale	400 kPa	58 PSI
13	Qualité du gaz	87% à 95% d'oxygène	87% à 95% d'oxygène
14	Remarque gaz	air ambiant	air ambiant
Electrique		Système Métrique	Système impérial
15	Tension phase Ø unité	1 Ø 115VCA 60 Hz	1 Ø 115VCA 60 Hz

<b>Electrique</b>		<b>Système Métrique</b>	<b>Système impérial</b>
16	Consommation électrique de l'unité	1320 watts 60 Hz	1320 watts 60 Hz
17	Parties humides		
<b>Connexions</b>		<b>Système Métrique</b>	<b>Système impérial</b>
18	arrivée d'eau		
19	sortie d'eau		
20	Arrivée de gaz	Raccord instantané standard 10 mm, 3/8" sur demande	Raccord instantané standard 10 mm, 3/8" sur demande
<b>Dimensions et poids</b>		<b>Système Métrique</b>	<b>Système impérial</b>
21	Dim. (l) x (p) x (h)	460 x 444 x 705 mm	18.1 x 17.5 x 27.8 pouce
22	poids	38 kg	83.8 livres
23	Dimensions d'expédition (l)x(p)x(h)	60 x 57 x 79 cm	24 x 22 x 31 pouce
24	Poids de livraison	40 kg	88 livres

# spécifications du concentrateur d'oxygène industriel complet 5 lpm 115

Description		Système Métrique	Système impérial
1	Nom du modèle	Spécifications du concentrateur d'oxygène industriel complet 5 LPM 115	Spécifications du concentrateur d'oxygène industriel complet 5 LPM 115
2	Numéro de modèle	O2_OXITI-05-full-booster_115V	O2_OXITI-05-full-booster_115V
Ambiant		Système Métrique	Système impérial
3	Température ambiante minimale	10 °C	50 °F
4	Température ambiante maximale	40 °C	104 °F
5	Humidité relative minimale	15 %	15 %
6	Humidité relative maximale	95 %	95 %
Gaz		Système Métrique	Système impérial
7	Débit minimal / minute	1.0 Litre	0.3 Gallon
8	Courant maximal / minute	5.0 Litre	1.3 Gallon
9	Courant minimum / heure	60 Litre	16 Gallon
10	Débit maximal / heure	300 Litre	79 Gallon
11	Pression minimale	70 kPa	10 PSI
12	Pression maximale	400 kPa	58 PSI
13	Qualité du gaz	87% à 95% d'oxygène	87% à 95% d'oxygène
14	Remarque gaz	air ambiant	air ambiant
Electrique		Système Métrique	Système impérial
15	Tension phase Ø unité	1 Ø 115VCA 60 Hz	1 Ø 115VCA 60 Hz



<b>Electrique</b>		<b>Système Métrique</b>	<b>Système impérial</b>
16	Consommation électrique de l'unité	1320 watts 60 Hz	1320 watts 60 Hz
17	Parties humides		
<b>Connexions</b>		<b>Système Métrique</b>	<b>Système impérial</b>
18	arrivée d'eau		
19	sortie d'eau		
20	Arrivée de gaz	Raccord instantané standard 10 mm, 3/8" sur demande	Raccord instantané standard 10 mm, 3/8" sur demande
<b>Dimensions et poids</b>		<b>Système Métrique</b>	<b>Système impérial</b>
21	Dim. (l) x (p) x (h)	460 x 444 x 705 mm	18.1 x 17.5 x 27.8 pouce
22	poids	38 kg	83.8 livres
23	Dimensions d'expédition (l)x(p)x(h)	60 x 57 x 79 cm	24 x 22 x 31 pouce
24	Poids de livraison	40 kg	88 livres

# spécifications du concentrateur d'oxygène industriel complet 8 lpm 200

Description		Système Métrique	Système impérial
1	Nom du modèle	Spécifications du concentrateur d'oxygène industriel complet 8 LPM 200	Spécifications du concentrateur d'oxygène industriel complet 8 LPM 200
2	Numéro de modèle	O2_OXITI-08-full-booster_200V	O2_OXITI-08-full-booster_200V
Ambiant		Système Métrique	Système impérial
3	Température ambiante minimale	10 °C	50 °F
4	Température ambiante maximale	40 °C	104 °F
5	Humidité relative minimale	15 %	15 %
6	Humidité relative maximale	95 %	95 %
Gaz		Système Métrique	Système impérial
7	Débit minimal / minute	2.0 Litre	0.5 Gallon
8	Courant maximal / minute	8.0 Litre	2.1 Gallon
9	Courant minimum / heure	120 Litre	32 Gallon
10	Débit maximal / heure	480 Litre	127 Gallon
11	Pression minimale	70 kPa	10 PSI
12	Pression maximale	400 kPa	58 PSI
13	Qualité du gaz	87% à 95% d'oxygène	87% à 95% d'oxygène
14	Remarque gaz	air ambiant	air ambiant
Electrique		Système Métrique	Système impérial

<b>Electrique</b>		<b>Système Métrique</b>	<b>Système impérial</b>
15	Tension phase Ø unité	1 Ø 230VCA 50 Hz ou 60 Hz	1 Ø 230VCA 50 Hz ou 60 Hz
16	Consommation électrique de l'unité	1100 watts 50 Hz ou 1320 watts 60 Hz	1100 watts 50 Hz ou 1320 watts 60 Hz
17	Parties humides		
<b>Connexions</b>		<b>Système Métrique</b>	<b>Système impérial</b>
18	arrivée d'eau		
19	sortie d'eau		
20	Arrivée de gaz	Raccord instantané standard 10 mm, 3/8" sur demande	Raccord instantané standard 10 mm, 3/8" sur demande
<b>Dimensions et poids</b>		<b>Système Métrique</b>	<b>Système impérial</b>
21	Dim. (l) x (p) x (h)	460 x 444 x 705 mm	18.1 x 17.5 x 27.8 pouce
22	poids	38 kg	83.8 livres
23	Dimensions d'expédition (l)x(p)x(h)	60 x 57 x 79 cm	24 x 22 x 31 pouce
24	Poids de livraison	40 kg	88 livres

# spécifications du concentrateur d'oxygène industriel complet 8 lpm 230

Description		Système Métrique	Système impérial
1	Nom du modèle	Spécifications du concentrateur d'oxygène industriel complet 8 LPM 230	Spécifications du concentrateur d'oxygène industriel complet 8 LPM 230
2	Numéro de modèle	O2_OXITI-08-full-booster_230V	O2_OXITI-08-full-booster_230V
Ambiant		Système Métrique	Système impérial
3	Température ambiante minimale	10 °C	50 °F
4	Température ambiante maximale	40 °C	104 °F
5	Humidité relative minimale	15 %	15 %
6	Humidité relative maximale	95 %	95 %
Gaz		Système Métrique	Système impérial
7	Débit minimal / minute	2.0 Litre	0.5 Gallon
8	Courant maximal / minute	8.0 Litre	2.1 Gallon
9	Courant minimum / heure	120 Litre	32 Gallon
10	Débit maximal / heure	480 Litre	127 Gallon
11	Pression minimale	70 kPa	10 PSI
12	Pression maximale	400 kPa	58 PSI
13	Qualité du gaz	87% à 95% d'oxygène	87% à 95% d'oxygène
14	Remarque gaz	air ambiant	air ambiant
Electrique		Système Métrique	Système impérial

<b>Electrique</b>		<b>Système Métrique</b>	<b>Système impérial</b>
15	Tension phase Ø unité	1 Ø 230VCA 50 Hz ou 60 Hz	1 Ø 230VCA 50 Hz ou 60 Hz
16	Consommation électrique de l'unité	900 watts	900 watts
17	Parties humides		
<b>Connexions</b>		<b>Système Métrique</b>	<b>Système impérial</b>
18	arrivée d'eau		
19	sortie d'eau		
20	Arrivée de gaz	Raccord instantané standard 10 mm, 3/8" sur demande	Raccord instantané standard 10 mm, 3/8" sur demande
<b>Dimensions et poids</b>		<b>Système Métrique</b>	<b>Système impérial</b>
21	Dim. (l) x (p) x (h)	460 x 444 x 705 mm	18.1 x 17.5 x 27.8 pouce
22	poids	38 kg	83.8 livres
23	Dimensions d'expédition (l)x(p)x(h)	60 x 57 x 79 cm	24 x 22 x 31 pouce
24	Poids de livraison	40 kg	88 livres

# spécifications du concentrateur d'oxygène industriel complet 5 lpm 230

Description		Système Métrique	Système impérial
1	Nom du modèle	Spécifications du concentrateur d'oxygène industriel complet 5 LPM 230	Spécifications du concentrateur d'oxygène industriel complet 5 LPM 230
2	Numéro de modèle	O2_OXITI-05-full-booster_230V	O2_OXITI-05-full-booster_230V
Ambiant		Système Métrique	Système impérial
3	Température ambiante minimale	10 °C	50 °F
4	Température ambiante maximale	40 °C	104 °F
5	Humidité relative minimale	15 %	15 %
6	Humidité relative maximale	95 %	95 %
Gaz		Système Métrique	Système impérial
7	Débit minimal / minute	1.0 Litre	0.3 Gallon
8	Courant maximal / minute	5.0 Litre	1.3 Gallon
9	Courant minimum / heure	60 Litre	16 Gallon
10	Débit maximal / heure	300 Litre	79 Gallon
11	Pression minimale	70 kPa	10 PSI
12	Pression maximale	400 kPa	58 PSI
13	Qualité du gaz	87% à 95% d'oxygène	87% à 95% d'oxygène
14	Remarque gaz	air ambiant	air ambiant
Electrique		Système Métrique	Système impérial

<b>Electrique</b>		<b>Système Métrique</b>	<b>Système impérial</b>
15	Tension phase Ø unité	1 Ø 230VCA 50 Hz ou 60 Hz	1 Ø 230VCA 50 Hz ou 60 Hz
16	Consommation électrique de l'unité	900 watts	900 watts
17	Parties humides		
<b>Connexions</b>		<b>Système Métrique</b>	<b>Système impérial</b>
18	arrivée d'eau		
19	sortie d'eau		
20	Arrivée de gaz	Raccord instantané standard 10 mm, 3/8" sur demande	Raccord instantané standard 10 mm, 3/8" sur demande
<b>Dimensions et poids</b>		<b>Système Métrique</b>	<b>Système impérial</b>
21	Dim. (l) x (p) x (h)	460 x 444 x 705 mm	18.1 x 17.5 x 27.8 pouce
22	poids	38 kg	83.8 livres
23	Dimensions d'expédition (l)x(p)x(h)	60 x 57 x 79 cm	24 x 22 x 31 pouce
24	Poids de livraison	40 kg	88 livres