acniti合同会社
〒562-0011
大阪府 箕面市
如意谷1-2-9

センサ用サンプルポンプ

ALTナノバブルセンサーおよびオゾン水濃度センサー用に設計された、アクニティの高性能サンプルポンプをご紹介。堅牢な耐腐食性と標準的なバリエーションで設計されたこれらのポンプは、研究室や産業用アプリケーションのための正確で信頼性の高い水分析を保証する。その互換性、耐久性、革新的なデザインは、環境モニタリングや品質管理におけるセンサーベースの正確な測定に不可欠である。

Copyright © 2025

センサ用サンプルポンプ

オゾンセンサ、**ALT**ナノバブルセンサ用サンプルポンプ

- サンプルポンプ耐腐食性モデル
- オゾンセンサとの併用可能
- ALT ナノバブルセンサとの併用可能

Acnitiのセンサーサンプルポンプは、オゾン水濃度センサーおよびALTナノバブルセンサーシステムの精密な水サンプリング用に設計されている。

耐腐食型と標準型の2つのモデルがあり、100Vから230V、15Wの消費電力で動作し、多様な互換性を提供する。耐腐食ユニットはSUS304、PTFE、FKM、シリコンウェット部品を採用し過酷な環境に対応、標準ポンプはEPDM、シリコン、真鍮を採用し堅牢な信頼性を実現した。両モデルとも6mmインレット/アウトレットに対応する。0～60℃の水温と85%RHまで安定した性能を発揮するように設計されたAcnitiポンプは、高度な水モニタリングソリューションのための正確なセンサー読み取り値を提供する。

Copyright © 2025

センサ用サンプルポンプ耐腐食性モデル

	詳細	メートル法	ヤードポンド法
1	製品名	センサ用サンプルポンプ耐腐食性モデル	センサ用サンプルポンプ耐腐食性モデル
2	製品番号	sensor_sample_pump_corrosive	sensor_sample_pump_corrosive
	液体	メートル法	ヤードポンド法
3	最低水温	0 ℃	32 ℉
4	最高水温	60 ℃	140 ℉
5	ろ過器の有無とサイズ	2~5μm	2~5μm
	使用環境	メートル法	ヤードポンド法
6	最高周囲温度	40 ℃	104 ℉
7	最低周辺湿度	0 %	0 %
8	最高周辺湿度	85 %	85 %
	ガス	メートル法	ヤードポンド法
9	排出ガス		
10	使用ガス		
	電気	メートル法	ヤードポンド法
11	相・電圧・周波数	100V ~ 230V	100V ~ 230V
12	消費電力	15 W	15 W
13	接液部材質	SUS304、FKM、PTFE、シリコン、	SUS304、FKM、PTFE、シリコン、
14	使用（適合）ポンプ		
15	ポンプ 電圧・周波数		
16	ポンプ 電圧・周波数 60Hz		
17	ポンプ圧力設定		
18	制御		

Copyright © 2025

	接続	メートル法	ヤードポンド法
19	給水		6mm
20	排水		6mm
21	吸気		

Copyright © 2025

alt ufbモニタリング装置供給用dcダイヤフラムサンプルポンプ

	詳細	メートル法	ヤードポンド法
1	製品名	ALT UFBモニタリング装置供給用DCダイヤフラムサンプルポンプ	ALT UFBモニタリング装置供給用DCダイヤフラムサンプルポンプ
2	製品番号	sensor_sample_pump_standard	sensor_sample_pump_standard
	液体	メートル法	ヤードポンド法
3	流量 / 分	0.3 リットル	0.1 ガロン
4	流量 / 時	18 リットル	4.8 ガロン
5	ろ過器の有無とサイズ	2~5µm	2~5µm
	ガス	メートル法	ヤードポンド法
6	排出ガス	腐食性ガスがない	腐食性ガスがない
7	使用ガス	在庫あり	在庫あり
	電気	メートル法	ヤードポンド法
8	相・電圧・周波数	100V ~ 230V	100V ~ 230V
9	消費電力	15 W	15 W
10	接液部材質	EPDM、シリコン、真鍮継手	EPDM、シリコン、真鍮継手
11	使用（適合）ポンプ		
12	ポンプ 電圧・周波数		
13	ポンプ 電圧・周波数 60Hz		
14	ポンプ圧力設定		
15	制御		
	接続	メートル法	ヤードポンド法
16	給水	6 mm	6 mm

Copyright © 2025

	接続	メートル法	ヤードポンド法
17	排水	6mm	6mm
18	吸気		

Copyright © 2025