



acniti LLC
1-2-9 Nyoidani
Minoh Osaka
〒562-0011
Japan

acniti

ozon generator 5

Compacte ozongenerator voor onderzoek 5 gram per uur, hoogwaardige 3-laags quartz corona buis. Gemaakt in Japan.



ozon generator 5

ozon generator 5

- ✓ Compacte ozongenerator die compleet is met flowmeter
- ✓ Industriële luchtgekoelde ozongenerator
- ✓ De ozongeneratiesnelheid is 5 g/u, luchtgekoeld type, compact en zeer functioneel!
- ✓ Gebruiksvriendelijke industriële ozongenerator! Ozon generatie hoeveelheid 5g/h.

Hoewel het compact en luchtgekoeld is, heeft het een uitstekende stabiliteit in de koefficiëntie van het afvoergedeelte.

Compacte en zeer betrouwbare luchtgekoelde ozongenerator. Als een zeer betrouwbare ozonbron is het door velen in de waterbehandelingssector en onderzoeksinstituten overgenomen. Het afvoergedeelte is efficiënt luchtgekoeld en de prestaties zijn relatief stabiel, zelfs in omgevingen met hoge temperaturen. Compact, krachtig, eenvoudig Genereert 5 g/u ozon in een compacte behuizing. Omdat het luchtgekoeld is, is het hulpprogramma alleen onbewerkt gas en stroomvoorziening.

Gascontact metaalvrij Het materiaal van het gascontactdeel gebruikt geen metaal en produceert schone ozon zonder deeltjes. Ondersteunt externe invoer/uitvoer Het kan ook worden bediend via externe invoer/uitvoer en kan worden opgenomen in apparatuur die wordt gecombineerd met een extern bedieningspaneel.

Selecteerbare debietmeter Het bereik van de ingebouwde debietmeter kan worden gekozen uit 500 ml/min, 1 L/min, 5 L/min, 10 L/min, afhankelijk van het gebruiksdoel.

ja_edl_5g

	Beschrijving	Metrisch	Imperial
1	Modelnaam	ja_edl_5g	ja_edl_5g
2	Modelnummer	O3_generator_oziti_5g	O3_generator_oziti_5g
Vloeistof			
3	Beschikbaarheid en grootte van zeef		
Ambient			
4	Omgevingstemperatuur maximum	48 °C	118 °F
Gas			
5	Gaskwaliteit		
6	Gas opmerking		
Electrisch			
7	Eenheid fase Ø spanning		100 ~ 240 Volt
8	Stroomverbruik eenheid		90 Watt
9	Natte delen		
10	Pomp model		
11	Pomphase Ø spanning		
12	Pomphase Ø spanning 60Hz		
13	Instelling pompdruk		
14	Besturing		
Aansluitingen			
15	Water inlaat		
16	Water uitlaat		
17	Gas inlaat		6 mm

	Afmetingen en gewicht	Metrisch	Imperial
18	Dim. (l) x (b) x (h)	190 x 260 x 285 mm	7.5 x 10.2 x 11.2 inch
19	gewicht	5 Kg	11.0 lbs